

Akustyczne 27 dB, 32 dB

Data publikacji: 30-01-2014

Gdy liczy się cisza.

Drzwi o zróżnicowanym poziomie akustyki są odpowiednie do wykorzystania w pokojach hotelowych, biurach, salach dydaktycznych, szpitalach i w innych budynkach publicznych.

Modele

- rw=27 dB, CPL HQ 0,2 mm (płaskie), ośc. met.
- rw=27 dB, CPL HQ 0,7 mm (płaskie) i okl. drewn., ośc. met.
- rw=27 dB, CPL HQ 0,2 mm (płaskie), ośc. regul.
- rw=27 dB, CPL HQ 0,7 mm (płaskie), ośc. regul.
- rw=27 dB, okl. drewnopodobna, ośc. regulowana
- rw=27 dB, okl. naturalne, ośc. met.*
- rw=27 dB, okl. naturalne (płaskie), ośc. regulowana**
- rw=32 dB, CPL HQ 0,7 mm (płaskie) i okl. drewn., ośc. met.
- rw=32 dB, okl. naturalne (płaskie), ośc. met.*
- rw=32 dB, CPL HQ 0,7 mm (płaskie), ośc. regul.
- rw=32 dB, okl. drewnopodobna, ośc. regulowana
- rw=32 dB, okl. naturalne (płaskie), ośc. regulowana**

*, ** - Dopłaty

Akcesoria:

- Trzy zawiasy czopowe
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Uszczelka progowa samoopadająca
- Uszczelka w ościeżnicy
- Ościeżnica

Ościeżnice

- Ościeżnica Porta SYSTEM regulowana (drzwi 27 dB) lub regulowana wzmocniona (drzwi 32 dB), cena drzwi obejmuje ościeżnicę zakresie szerokości „A”
- Ościeżnica metalowa kątowna, o szerokości 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT

Uwagi

- Aprobata Techniczna AT-15-4997/2011, ITB Warszawa (Rw=27 dB).
- Aprobata Techniczna AT-15-3575/2009, ITB Warszawa (Rw=32 dB).
- Certyfi kat Zgodności Nr ITB-0567/W.

- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w = 27$ dB (zakres $27 \div 31$ dB).
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w = 32$ dB (zakres $32 \div 36$ dB).
- Minimalna szerokość skrzydła w modelach z ramkami: ramka 1 - 444 mm, ramka 2 - 644 mm, ramka 3 - 468 mm, ramka 4 - 744 mm
- Rozmiar „60” tylko dla skrzydeł płaskich.

Dopłaty

- rozmiar „100”
- klamka z szyldem
- * pokrycie okleiną naturalną satin
- ** pokrycie okleiną naturalną satin
- ramka 1 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)
- ramka 2 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)
- ramka 3 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)
- ramka 4 (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)
- intarsje srebrne w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)
- intarsje srebrne w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)
- Intarsje srebrne lub czarne wyłącznie dla kolekcji frezowane OFFICE - dotyczy modeli 6-9
- ramiak z tarcicy drewna egzotycznego (tylko w $R_w 27$ dB)
- wzmocnienie do ość Porta SYSTEM, rozm A
- wzmocnienie do ość Porta SYSTEM, rozm B, C, D, E, F
- wzmocnienie do ość Porta SYSTEM, rozm G, H, I, J, K
- rozszerzenie profilu ościeżnicy met 80-100 mm
- rozszerzenie profilu ościeżnicy met 101-150 mm
- rozszerzenie profilu ościeżnicy met 151-270 mm
- rozszerzenie profilu ościeżnicy met 271-390 mm
- dyble montażowe (ość metalowa)
- kotwy montażowe (ość metalowa)

Kolorystyka

- Okleina Drewnopodobna PCV (płaskie i frezowane/OFFICE)
- Okleina Naturalna Standard (płaskie i z ramkami)
- Okleina Naturalna Satin (płaskie)
- Okleina Naturalna Select (płaskie z pionowym ułożeniem słoików)
- Okleina CPL HQ (płaskie)